

EUROLUB MEGATEC 0W-40

Produkteigenschaften

Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht. Es gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz und deutlich verringerte Reibungsverluste. MEGATEC 0W-40 trägt durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei. MEGATEC 0W-40 ist ein Spitzenprodukt für Pkw-Otto- und Dieselmotoren der neuesten Generation.

Verwendbar für

ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.5 / 229.3 / 226.5
PSA B71 2296
Fiat 9.55535-M2/N2/Z2
BMW Longlife-01
VW 502.00 / 505.00
Porsche A40
Ford WSS-M2C937-A
Renault RN 0700 / RN0710

Lieferformen

Art.-Nr. 241001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 241005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 241020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 241060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 241208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 241100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 241000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.854
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	81.70
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	180
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	242
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-44